

**NAMUR SZOLENOID VEZÉRLŐSZELEP**

**SECTORIEL**



### TULAJDONSÁGOK

A CY vezérlőszelepet olyan pneumatikus hengerek működtetésére tervezték, amely NAMUR felülettel rendelkezik. Kettős (5/2) vagy egyszeres működésű (3/2) hajtóművekhez használható. A két változat közötti váltást a tömítés konverter biztosítja. A CY szolenoid szelep alkalmas kézi vezérlésre is a helyben történő irányítás érdekében.



Adat	Érték
Ház	Eloxált alumínium
Átmérő	1/4"
Áramlási sebesség	500 l / perc
Nyomásátlag	1,5 – 8 bar
Teszt nyomás	10 bar
Hőmérséklet átlag	-10°C / +50°C
Védelem	IP 65
Tekerces	DIN típus - F szigetelési osztály
Feszültség +/- 10%	230V AC 110V AC 24V DC 12V DC
Hajtómű felület	NAMUR

### OPCIÓK

Hangtompító  
 Sebesség szabályozó szelep  
 Namur gyors kiáramlás

A változtatás jogát fenntartjuk

**FIGYELMEZTETÉS:** Az üzembehelyezési útmutatót és a műszaki adatok figyelmen kívül hagyása esetén a SECTORIEL nem vállal felelősséget a bekövetkezett károkért. Az ügyfél köteles ellenőrizni, hogy a megfelelő termékeket választotta.

