

# NiMMT


## univerzális tágulási tartály



Univerzális  
szürke szín




Préselt acél



Galvanizált  
karimás  
zárófedél




Üzemi  
hőmérséklet:  
-10 - +100°C




max 10 bar  
üzemi nyomás



EU szabványok szerint  
készült cserélhető  
olasz EPDM membrán



Használható etilén-glikollal  
és propilén-glikollal töltöt  
rendszerhez



Dupla rétegű  
felületkezelés  
(Epoxy, Poliuretán)

Felhasználható:

- Fűtésre
- Hűtésre
- Használati melegvízhez
- Öntözőrendszerhez
- Ivóvízes közműhöz

**2**

év garancia  
az acél tartálytestre





# NiMMT univerzális tárgulási tartály

Méret [l]	Lemezvastagság [mm]	Csatlakozó méret [coll]	Előnyomás [bár]	Lábat/nyomásmérő órát tartalmaz-e
2-19	0,8	3/4	2	nem/nem
24-36	0,8	1	2	nem/nem
36-50	1	1	2	igen/nem
80-100	1,2	1	3	igen/nem
150-200	1,5	1	3	igen/igen
300	1,5	1	4	igen/igen
500	2	5/4	4	igen/igen
750-850	3	2	4	igen/igen
1000-1500	4	2	4	igen/igen

