

Szigetelő bevonat R3015-...-B1 szelephez

- csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
- a tépőzárnak köszönhetően könnyen szerelhető
- utólag is beszerelhető/leszerelhető



### Típus áttekintés

Típus	DN	Használható a következőkhöz:	Tömeg
EXT-OC-ZR-C3015	15	R3015-...-B1	0.03 kg
EXT-OC-ZR3015	15	R3015-...-B2	0.030 kg
EXT-OC-ZR3020	20	R3020-...-B2	0.08 kg
EXT-OC-ZR3025	25	R3025-...-B2	0.06 kg

### Műszaki adatok

<b>Működési adatok</b>	Hővezető-képesség	0.035 W/mK
<b>Anyagok</b>	Használt anyagok	Polietilén hab (PE-3015 az EN 12667:2001/EN 12664:2001 szerint)

### Biztonsági megjegyzések



- Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés során követni kell minden törvényi alkalmazandó intézményi beszerelési előírást.
- A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.