

Szigetelő bevonat C3..Q-...szelephöz

- csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
- a tépőzárnak köszönhetően könnyen szerelhető
- utólag is beszerelhető/leszerelhető



### Típus áttekintés

Típus	DN	Használható a következőkhöz:	Tömeg
EXT-OC-ZR-C315Q-H	15	C315Q-..	0.01 kg
EXT-OC-ZR-C320Q-J	20	C320Q-..	0.01 kg
EXT-OC-ZR-C325	25	C325Q-..	0.01 kg

### Műszaki adatok

<b>Működési adatok</b>	Hővezető-képesség	0.035 W/mK
<b>Anyagok</b>	Használt anyagok	Polietilén hab (PE-3015 az EN 12667:2001/EN 12664:2001 szerint)

### Biztonsági megjegyzések



- Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakember végezheti. A beszerelés során követni kell minden törvényi alkalmazandó intézményi beszerelési előírást.
- A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.