

Szigetelő bevonat R2.. szelephoz

- csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
- a tépőzárnak köszönhetően könnyen szerelhető
- utólag is beszerelhető/leszerelhető



### Típus áttekintés

Típus	DN	Használható a következőkhöz:	Tömeg
EXT-OC-ZRN215	15	R2015-.. (kvs ≤1.6)	0.045 kg
EXT-OC-ZRN215G	15	R2015-.. (kvs ≥2.5)	0.045 kg
EXT-OC-ZRN220	20	R2020-..	0.03 kg
EXT-OC-ZRN225	25	R2025-..	0.03 kg
EXT-OC-ZRN232	32	R2032-..	0.03 kg
EXT-OC-ZRN240	40	R2040-..	0.04 kg
EXT-OC-ZRN250	50	R2050-..	0.05 kg

### Műszaki adatok

<b>Működési adatok</b>	Hővezető-képesség	0.035 W/mK
<b>Anyagok</b>	Használt anyagok	Polietilén hab (PE-3015 az EN 12667:2001/EN 12664:2001 szerint)

### Biztonsági megjegyzések



- Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés során követni kell minden törvényi alkalmazandó intézményi beszerelési előírást.
- A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.