

Csőcsavarzat golyócsaphoz belső menettel

- G belső menet a G külső menethez
- beleértve a tömítőgyűrűket



Típus áttekintés

Típus	DN	G ["]	B [mm]	Használható a következőkhöz:	Tömeg
ZR2315	15	1/2	46	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN15	0.14 kg
ZR2320	20	3/4	51	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN20	0.16 kg
ZR2325	25	1	59	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN25	0.30 kg
ZR2332	32	1 1/4	64	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN32	0.74 kg
ZR2340	40	1 1/2	70	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN40	0.84 kg
ZR2350	50	2	97	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN50	1.4 kg

Műszaki adatok

Anyagok

Használt anyagok

Nikkelezett sárgaréz

Biztonsági megjegyzések



- Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés során követni kell minden törvényi alkalmazandó intézményi beszerelési előírást.
- A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.

Általános megjegyzések

Szállítási megjegyzések

A ZR23.. szállítási terjedelme a következőket tartalmazza: 1 menetes elem (G menet), 1 borítóanya (G menet), 1 betét (G menet), 1 tömítés (IT).

Méretek

Méretjelölő ábrák

